

teleskopy.pl



MONARCH 7 IL to szczytowe osiągnięcie firmy Nikon w dziedzinie lunet na broń. Obraz w polu widzenia wyróżnia się jasnością i wysokim kontrastem. Soczewki z wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi zapewniają maksymalną transmisję światła. Obraz jest nie tylko jasny i krystalicznie wyraźny, ale także dobrze zrównoważony kolorystycznie. Wytrawiony w szkło krzyż nitek i solidny, jednocześnie lekki tubus o średnicy 30 mm zapewniają dużą wytrzymałość. Okular z szybkim ustawianiem ostrości charakteryzuje się dużym odsunięciem renicy wyjściowej, które umożliwia dokładne celowanie w całym zakresie powiększenia. Regulacja poprawki na wiatr i wysokość z funkcją natychmiastowego zerowania. Podświetlenie krzyża nitek można regulować w zakresie 32 stopni jasności.

Â

Cechy charakterystyczne

- średnica tubusa 30 mm i zoom 4x
- punkt widzenia o szerokim zakresie intensywności, z funkcją automatycznego wyłączenia
- soczewki z wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi

- okular o dużej średnicy z wygodnym odsunięciem 1/4 renicy wyjściowej
- ręczna regulacja poprawki na wiatr i wysokość z funkcją natychmiastowego zerowania umożliwiająca łatwe i dokładne regulowanie krzyża nitek
- lekki i wytrzymały jednoczłonowy korpus główny
- wytrawiony krzyż nitek zapewniający większą wytrzymałość
- okular z szybkim ustawianiem ostrości krzyża nitek
- wodoszczelna konstrukcja zabezpieczona przed zaparowaniem, zapewniająca poprawne działanie lunety w zróżnicowanych warunkach
- osłony okularu można używać do otwierania pokrywy baterii

Parametry techniczne

- model: Nikon Monarch 7 IL 1,5-6x42 BRA15001
- powiększenie (x): 1,5-6
- średnica obiektywu: 42 mm
- powłoki: wielowarstwowe
- krzyż: z nitek, R#4, wytrawiony
- średnica wyjściowa: 7 mm (przy 6-krotnym powiększeniu)
- odległość 1/4 renicy wyjściowej: 96,5 - 94 mm
- tubus: \bar{L} = 30 mm, jednoczłonowy
- średnica tubusa obiektywu: 49,3 mm
- zewnętrzna średnica okularu: 44 mm
- natychmiastowe zerowanie pokrętła: tak
- regulacja (mm / 1 kliknięcie) @ 100 m: 7
- regulacja (MOA / 1 kliknięcie): 1/4
- maksymalna wewnętrzna regulacja krzyża nitek (MOA): 156
- regulacja paralaksy: od 91,44 m do nieskończoności
- pole widzenia: 15° - 3,8° / 26,4 - 6,6 m / 100 m
- podświetlenie: tak, 32 stopni intensywności
- automatyczne wyłączenie: tak, dwie godziny po ostatnim naciśnięciu przycisku sterowania
- zasilanie: CR2032x1
- wodoszczelność i zabezpieczenie przed parowaniem (azot): tak
- w zestawie dekle, osłona przeciwsłoneczna
- długość: 311 mm
- masa: 590 g

Gwarancja

30 lat

•

•

•

Â

Â

Â

Â